

CFW 5.50 GEN-D2

Послан SunTexnik - 23.06.2010 13:48

Custom Firmware 5.50 GEN-D2

<http://pspunlimited.byethost18.com/wordpress/wp-content/uploads/2009/10/5-50gen-d2.jpg>

ТОЛЬКО для ПРОШИВАЕМЫХ PSP!

Не пытайтесь установить эту прошивку на:

PSP-300X или PSP-200X с платой TA-88v3, иначе вы получите брик

Что нового? (по сравнению с GEN D и ниже)

Попиксена защита Anti CFW в игре Evangelion

Исправлено соединение по Wlan TKIP в таких играх как PES 2009, FIFA10, Motorstorm, GTA CW и подобных.

Исправлен вывод видео в играх 5.5x и 6.xx, как GTA Chinatown Wars

Исправлена в рекавери меню корректная работа пунктов "Make Pandora battery" и "Make Normal Battery". Было возвращено Рекавери меню от 5.50GEN-B2

Удалена рекламная заставка <http://www.pspgen.com>, заменена на красную заставку, при работе дешифратора игр0.

Установка проходит в 2 этапа: Сначала ставим GEN-D через загрузчик, подобный DDC8, после этого обновляемся до GEN D2, с помощью Quick Updater'a.

Установка GEN-D:

1. Прошивка ставится на 4.01 m33 или выше.

2. Если вы обладаете PSP Fat с прошивкой 5.50 GEN-B, или ниже, то перед установкой данного апдейта вам необходимо обновиться до GEN B2

3. Перед установкой прошивки отключите кастомную тему на вашей PSP (Настройки темы > Тема > Исходная)

Выставьте исходный фоновый рисунок (Настройки темы > Фон > Исходная)

Папку UPDATE из архива скопируйте в ms0:/PSP/GAME/

Файл EBOOT.PBP от официальной прошивки 5.50 положите в корень карты памяти под названием 550.PBP.

Запустите "Обновление PSP™ 5.50 GEN-D" из меню Игра->Memory Stick™

Программа покажет приветственный экран и предложит войти (нажмите Enter)

Нажмите "Flash Install CFW 5.50 GEN-D". Если вы нажмете "Flash install OFW 5.50", то вы установите официальную прошивку.

После окончания установки нажмите X перезагрузитесь.

Теперь нам нужно выставить настройки PSP.

Заходим в рекавери меню (зажимаем R при включении консоли)

В рекавери меню зайдите в "Configuration" и поставьте UMD Mode на M33 драйвер, чтобы можно было играть с образам без диска в приводе.

Перейдите в пункт "Use VshMenu" и выставьте VSHMENU, иначе вы не сможете в него попасть из XMB по нажатию кнопки SELECT.

Выйдите назад в главное меню, зайдите в "CPU Speed" и поставьте Speed in UMD/ISO на 333, чтобы не тормозили игры. "Speed in XMB" рекомендуется оставить на Default.

Зайдите в меню "Registry hacks" и активируйте WMA и Flash Player

Всё, теперь вы можете выходить из рекавери и радоваться установленной прошивке.

Примечание: если перед установкой вы забыли выставить оригинальную исходную тему и фон или отключить плагины и CXMB, а после установки прошивки, PSP включается и зависает, то необходимо избавиться от остатков темы CXMB во Flash1. Для этого необходимо отформатировать его через рекавери меню (Advanced->Format Flash1 and reset settings)

Так же это можно сделать вторым способом, без рекавери:

Полностью выключив PSP, положите ее на стол и зажмите кнопки

Select+Start+Квадрат+Треугольник и включите ее.

Когда экран заморгает, кнопки можно отпустить.

Если форматирование прошло успешно, PSP вам предложит выставить настройки языка/часового пояса и т.д.

Установка обновления 5.50 GEN-D2

Скопируйте папку GEN-D2 из архива на карту памяти в папку ms0:/PSP/GAME/

Запустите "Quick Updater 5.50GEN D2" из меню Игра -> Memory Stick™.

Нажмите X для установки обновления.

После установки нажмите X, чтобы выйти в XMB.

Все. Теперь в настройках системы у нас будет красоваться 5.50 GEN D2.

=====

CFW 5.50 GEN-D2

Послан SunTechnik - 23.06.2010 13:52

Эта прошивка, в отличие от GEN D3 не страдает от глюков с сейвами и прочих недостатков. Из минусов-толькоотсутствие нового декриптора (поддержка чистых, не патченных образов Теккен 6, MGS Peace Walker,Naruto и прочих новых игр.)

Тем не менее, образы в сети сейчас почти все патченные, и лично я использую именно эту прошивку только ради игры в UMD Моторшторма.

з.ы. хотя пора уже возвращаться на 5.00 m33 и ставить плагин 6.20 Fixer...

=====

CFW 5.50 GEN-D2

Послан MagicDevice - 27.06.2010 23:54

можно об этом подробнее , про плагин! И в новой теме пожалуйста 0000025

=====